

# ギガビット PoE スイッチ

## 8ポートPoE, 16ポートPoE, 24ポートPoE

イーグルアイマネージド PoE スイッチは、イーグルアイ VMSとシームレスに統合するように設計された業界標準の信頼性の高いPoEスイッチです。

また、ギガビットスイッチですので、より高い帯域幅を必要とするディスプレイや、スイッチを複数カスケード接続する場合など複数のスイッチを用いる様々なシーンに最適です。

### 機能

- ポートステータスを報告
- DHCP/固定IPをサポート
- ポート別電源入/切が可能
- ポート別ネットワークトラフィック情報取得
- Web上でポート管理可
- 各PoEポートのPoE消費電力測定



### 設置が簡単

イーグルアイマネージドスイッチを使用すると、インストールの迅速化、メンテナンスとアップグレードの容易化、サポートの削減、および監視カメラ運用の可視性につながります。

### 映像に特化した設計

イーグルアイのマネージドスイッチは、映像監視用に設計されています。スイッチは設定が一切不要で、箱から出してすぐにケーブルをさすだけで使用できます。

また、高度な機能として、帯域制御、遠隔からのPoE電源制御、統計などがあります。

### 遠隔から設定

イーグルアイマネージドスイッチは管理に優れ、多くの機能を使って遠隔での設定や操作を可能にします。

権限をもつユーザーは、PoEカメラ別またはスイッチ全体の電源を遠隔で入/切できるため、カメラを再起動するために人員を確保する必要はありません。

	EN-SW10g-001	EN-SW20g-001	EN-SW28g-001
			
ポート	10	20	28
PoEポート	8 PoE+	16 PoE+	24 PoE+
アップリンクポート	2 SFP	2 RJ-45および2SFP	2 RJ-45および2 SFP
電源	内蔵	内蔵	内蔵
電圧範囲	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
PoE詳細	54 VDC 802.3af (最大15.4W) 802.3at (max 30W)	54 VDC 802.3af (最大15.4W) 802.3at (max 30W)	54 VDC 802.3af (最大15.4W) 802.3at (max 30W)
最大電力バジェット	125W	250W	370W
スピード	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps
サイズ	270 x 180 x 44 mm 10.6 x 7.1 x 1.7 in	440 x 200 x 44 mm 17.3 x 7.9 x 1.7 in	440 x 200 x 44 mm 17.3 x 7.9 x 1.7 in
スイッチキャパシティ	20 Gbps	40 Gbps	56 Gbps
MACアドレス	8K MACアドレステーブル	8K MACアドレステーブル	8K MACアドレステーブル
温度範囲	0-50°C 32-122°F	0-50°C 32-122°F	0-50°C 32-122°F
ストレージ温度	-20-70°C -4-158°F	-20-70°C -4-158°F	-20-70°C -4-158°F
ラックマウント可能	ラックまたは壁面取付 (ブラケット付属)	ラックまたは壁面取付 (ブラケット付属)	ラックまたは壁面取付 (ブラケット付属)